

**Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015. (V.19.) számú önkormányzati rendelete
a lakosság részére 2015. évben nyújtható tatarozási támogatásról
szóló 5/2015. (II.15.) számú rendelet módosításáról**

Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól a lakosság részére 2015. évben nyújtható tatarozási támogatásról szóló 5/2015. (II.15.) számú rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A R. 1.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

(1) A képviselő-testület vissza nem térítendő támogatást nyújt a Szemely község közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő lakosnak szilárd burkolatú kapubejáró, továbbá gyalogos bejáró építéséhez.

2. §

(1) A R. 2.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

(2) Az igényléseket 2015.06.30. napjáig kell benyújtani az önkormányzat képviselő-testületének.

3. §

(1) A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

4.§

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, melyről a jegyző a helyben szokásos módon rendelkezik.


Dani Zoltán
polgármester


Szauer Tímea
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került.

Szemely, 2015.05.19.


Szauer Tímea jegyző



Szemely Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Feltételek kapubejáró esetén:

- A szilárd burkolatú gépkocsibejáró szélessége azonos a nagykapu szélességével úgy, hogy az 0 ponton csatlakozik a járdához, illetve a közúthoz.
- A bejáró létesítését az önkormányzat 3.000,- Ft/m² mértékig támogatja, legfeljebb 60.000,- Ft összeghatárig.
- Az alkalmazott beton minősége C16-os, vastagsága 15 cm, homok vagy kavicsagy vastagsága 10 cm. Szegélykő alkalmazása követelmény, kanyarodóív kiképzéssel, vasháló alkalmazása ajánlott. A szegélykő magassága azonos a terep, illetve a beton szintjével.
- A megállapodás megkötésekor 10.000,- Ft bánatpénzt szükséges befizetni az önkormányzat házi pénztárába. Teljesítés esetén a bánatpénz a támogatás kifizetésekor kerül visszafizetésre.
- Amennyiben a kivitelezés nem megfelelő vagy az építést nem végzik el, a jelentkező támogatásban nem részesül és a *bánatpénzt* is elveszti.
- A létesítés befejezésének végső határideje minden évben október 30.

Feltételek gyalogos bejáró esetén:

- A szilárd burkolatú gépkocsibejáró szélessége azonos a nagykapu szélességével úgy, hogy az 0 ponton csatlakozik a járdához, illetve a közúthoz.
- A bejáró létesítését az önkormányzat 3.000,- Ft/m² mértékig támogatja, legfeljebb 60.000,- Ft összeghatárig.
- Az alkalmazott beton minősége C16-os, vastagsága 10 cm, homok vagy kavicsagy vastagsága 10 cm.
- A megállapodás megkötésekor 10.000,- Ft bánatpénzt szükséges befizetni az önkormányzat házi pénztárába. Teljesítés esetén a bánatpénz a támogatás kifizetésekor kerül visszafizetésre.
- Amennyiben a kivitelezés nem megfelelő vagy az építést nem végzik el, a jelentkező támogatásban nem részesül és a *bánatpénzt* is elveszti.
- A létesítés befejezésének végső határideje minden évben október 30.

MEGÁLLAPODÁS

Létrejött egyrészről Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testülete (7763 Szemely, Iskola u. 8.) **támogató**, másrészről Szemely, utca szám alatti lakos **támogatott** között az alábbi feltételekkel:

- 1.) Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fent nevezett támogatott részére, vissza nem térítendő támogatást nyújt **szilárd burkolatú kapubejáró** létesítésére.
A támogatás mértéke 3.000,- Ft/m² (legfeljebb 60.000,- Ft) pályázati feltétel figyelembevételével : Ft, azazForint.
- 2.) A kapubejáróhoz nyújtandó támogatás feltételei:
A szilárd burkolatú gépkocsibejáró szélessége azonos a nagykapu szélességével úgy, hogy az 0 ponton csatlakozik a járdához, illetve a közúthoz.
Az alkalmazott beton minősége C16-os, vastagsága 15 cm, homok vagy kavicságy vastagsága 10 cm.
Szegélykő alkalmazása követelmény, kanyarodóív kiképzéssel, vasháló alkalmazása ajánlott. A szegélykő magassága azonos a terep, illetve a beton szintjével.
- 3.) Támogatott a pályázati feltételekben szereplő 10.000.- Ft „*bánatpénzt*” a mai napon a házi pénztárba befizette.
- 4.) Támogatott kijelenti, hogy az önkormányzattól korábban **szilárd burkolatú kapubejáró létesítésére** nem részesült támogatásban.
- 5.) A támogatott tudomásul veszi, hogy a munkálatok befejezésének **végző határideje: 2015.10.30.** Tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a kivitelezés a jelzett határidőig nem készül el, illetve nem a fenti feltételeknek megfelelően készül el a támogatási összegre nem jogosult és a befizetett bánatpénz visszafizetését nem követelheti.
- 6.) A támogatott készre jelentését követően az elvégzett munkák ellenőrzését az önkormányzat képviselő-testülete végzi - a munkálatokról fénykép készül - és az ellenőrzés tapasztalatai alapján javaslatot tesz a támogatás 8 napon belül történő kifizetésére.
- 7.) A támogatásban részesülő a fentiekben foglaltakat tudomásul veszi és egyben önmagára nézve kötelező érvényűnek elismeri. Tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben nem valóságnak megfelelő nyilatkozatot tett illetve adatot szolgáltatott a Képviselő-testület követelheti a támogatási összeg visszafizetését.

Szemely, 2015.....

Támogatott

polgármester

2. számú függelék

MEGÁLLAPODÁS

Létrejött egyrészről Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testülete (7763 Szemely, Iskola u. 8.) **támogató,** másrészről Szemely, utca szám alatti lakos **támogatott** között az alábbi feltételekkel:

- 8.) Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fent nevezett támogatott részére, vissza nem térítendő támogatást nyújt **szilárd burkolatú gyalogos bejáró** létesítésére.
A támogatás mértéke 3.000,- Ft/m² (legfeljebb 60.000,- Ft) pályázati feltétel figyelembevételével : Ft, azazForint.
- 9.) A kapubejáróhoz nyújtandó támogatás feltételei:
A szilárd burkolatú gépkocsibejáró szélessége azonos a nagykapu szélességével úgy, hogy az 0 ponton csatlakozik a járdához, illetve a közúthoz.
Az alkalmazott beton minősége C16-os, vastagsága 15 cm, homok vagy kavicságy vastagsága 10 cm.
Szegélykő alkalmazása követelmény, kanyarodóív kiképzéssel, vasháló alkalmazása ajánlott. A szegélykő magassága azonos a terep, illetve a beton szintjével.
- 10.) Támogatott a pályázati feltételekben szereplő 10.000.- Ft „**bánatpénzt**” a mai napon a házi pénztárba befizette.
- 11.) Támogatott kijelenti, hogy az önkormányzattól korábban **szilárd burkolatú gyalogos bejáró létesítésére** nem részesült támogatásban.
- 12.) A támogatott tudomásul veszi, hogy a munkálatok befejezésének **végző határideje: 2015.10.30.** Tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a kivitelezés a jelzett határidőig nem készül el, illetve nem a fenti feltételeknek megfelelően készül el a támogatási összegre nem jogosult és a befizetett bánatpénz visszafizetését nem követelheti.
- 13.) A támogatott készre jelentését követően az elvégzett munkák ellenőrzését az önkormányzat képviselő-testülete végzi - a munkálatokról fénykép készül - és az ellenőrzés tapasztalatai alapján javaslatot tesz a támogatás 8 napon belül történő kifizetésére.
- 14.) A támogatásban részesülő a fentiekben foglaltakat tudomásul veszi és egyben önmagára nézve kötelező érvényűnek elismeri. Tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben nem valóságnak megfelelő nyilatkozatot tett illetve adatot szolgáltatott a Képviselő-testület követelheti a támogatási összeg visszafizetését.

Szemely, 2015.....

Támogatott

polgármester

